



50 mV MODEL / 2500 THROUGH 10,000 AMPERES / TYPE FL 2500 a 10,000 AMPERES / 50 mV MODELO

CATALOG No. No. CATALOGO	AMP	A		B		C		D		E		F		G		H
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
FL-2500-50	2500	320.68	125/8	101.6	4	38.1	1 1/2	168.28	65/8	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	2
FL-3000-50	3000	320.68	125/8	101.6	4	50.8	2	168.28	65/8	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	3
FL-4000-50	4000	320.68	125/8	101.6	4	76.2	3	168.28	65/8	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	4
FL-4500-50	4500	320.68	125/8	101.6	4	76.2	3	168.28	65/8	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	4
FL-5000-50	5000	320.68	125/8	101.6	4	76.2	3	168.28	65/8	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	4
FL-6000-50	6000	320.68	125/8	101.6	4	101.6	4	168.28	65/8	14.29	9/16	50.8	2	25.4	1	5
FL-7000-50	7000	320.68	125/8	127	5	101.6	4	168.28	65/8	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	5
FL-7500-50	7500	320.68	125/8	127	5	101.6	4	168.28	65/8	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	6
FL-8000-50	8000	320.68	125/8	127	5	101.6	4	168.28	65/8	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	6
FL-9000-50	9000	320.68	125/8	127	5	101.6	4	168.28	65/8	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	6
FL-10,000-50	10,000	320.68	125/8	127	5	127	5	168.28	65/8	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	7

100 mV MODEL / 2500 THROUGH 10,000 AMPERES / TYPE FL 2500 a 10,000 AMPERES / 100 mV MODELO

FL	AMP	A		B		C		D		E		F		G		H
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
FL-2500-100	2500	361.95	14 1/4	101.6	4	38.1	1 1/2	209.55	8 1/4	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	2
FL-3000-100	3000	361.95	14 1/4	101.6	4	50.8	2	209.55	8 1/4	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	3
FL-4000-100	4000	361.95	14 1/4	101.6	4	76.2	3	209.55	8 1/4	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	4
FL-4500-100	4500	361.95	14 1/4	101.6	4	76.2	3	209.55	8 1/4	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	4
FL-5000-100	5000	361.95	14 1/4	101.6	4	76.2	3	209.55	8 1/4	11.11	7/16	50.8	2	25.4	1	4
FL-6000-100	6000	361.95	14 1/4	101.6	4	101.6	4	209.55	8 1/4	14.29	9/16	50.8	2	25.4	1	5
FL-7000-100	7000	361.95	14 1/4	127	5	101.6	4	209.55	8 1/4	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	5
FL-7500-100	7500	361.95	14 1/4	127	5	101.6	4	209.55	8 1/4	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	6
FL-8000-100	8000	361.95	14 1/4	127	5	101.6	4	209.55	8 1/4	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	6
FL-9000-100	9000	361.95	14 1/4	127	5	101.6	4	209.55	8 1/4	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	6
FL-10000-100	10,000	361.95	14 1/4	127	5	127	5	209.55	8 1/4	14.29	9/16	63.5	2 1/2	31.75	1 1/4	7

50 mV MODEL / OVER 10,000 AMPERES / TYPE FL ARRIBA DE 10,000 AMPERES / 50 mV MODELO

CATALOG No. No. CATALOGO	AMP	A		B		C		D		F		H*	J	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		mm	in
FL-12000-50	12000	320.68	125/8	133.35	5 1/4	152.4	6	168.28	65/8	**		9	114.3	4 1/2
FL-15000-50	15000	330.20	13	203.2	8	152.4	6	177.8	7	50.8	2	9	114.3	4 1/2
FL-18000-50	18000	330.20	13	203.2	8	152.4	6	177.8	7	50.8	2	10	114.3	4 1/2
FL-20,000-50	20,000	330.20	13	203.2	8	177.8	7	177.8	7	50.8	2	10	116.68	4 19/32
FL-25,000-50	25,000	330.20	13	203.2	8	254	10	177.8	7	50.8	2	18	116.68	4 19/32
FL-30,000-50	30,000	398.46	15 11/16	203.2	8	304.8	12	246.06	9 11/16	50.8	2	22	138.11	5 7/16

* 9.53 mm (3/8") or 12.7 mm (1/2") terminal blades available
 Los disipadores están disponibles en 9.53 mm (3/8") o de 12.7 mm (1/2") de pulgada

** Four elongated holes at each end, 50.8 mm (2") on center 14.28 mm (0.562 in) x 19.5 mm (0.750 in).
 Cuatro barrenos alargados en cada orilla, 50.8 mm (2") al centro 14.28 mm (0.562 in) x 19.5 mm (0.750 in).

H Number of copper blades at each end.
 6.35 mm (1/4") thick, 6.35 mm (1/4") Apart.
 H Número de disipadores de cobre en cada cuerpo.
 6.35 mm (1/4") de espesor, 6.35 mm (1/4") de separación.

Dimensions in mm (inches). Tolerances ± 0.381 mm (0.015 in) for hole diameters, other tolerances ± 0.762 mm (0.030 in) unless otherwise noted.
 Dimensiones en milímetros (pulgadas) con tolerancia ± 0.381 mm (0.015 in) para los diámetros de los barrenos, para las demás medidas 0.762 mm (0.030 in) a menos de que se especifique otra.

Las dimensiones están en milímetros (pulgadas) con tolerancia ± 0.381 mm (0.015 in) para los diámetros de los barrenos, para las demás medidas 0.762 mm (0.030 in) a menos de que se especifique otra.
 Las dimensiones pueden variar sin previo aviso.

